



# ÖRYGGISBLAÐ

skv. reglugerð (EB) nr. 1907/2006

## 1. AUÐKENNING EFNISINS/BLÖNDUNNAR OG FÉLAGSINS/FYRIRTÆKISINS

- 1.1. Vörukenni** **SPRINTER POWER**
- CAS-númer:** 107-98-2/141-43-5/5131-66-8  
**EINECS-númer:** 203-539-1/205-483-3/225-878-4
- 1.2. Tilgreind notkun** Hreinsiefni
- 1.3. Söluaðili** Olíuverzlun Íslands hf.  
Katrínartúni 2  
105 Reykjavík
- Sími:** 515 1000  
**Netfang:** [olis@olis.is](mailto:olis@olis.is)  
**Veffang:** [www.olis.is](http://www.olis.is)
- 1.4. Neyðarsímanúmer**  
**Neyðarlínan:** 112  
**Eitrunarmiðstöð LSH:** 543 2222

## 2. HÆTTUGREINING

- 2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar**  
**Flokkun samkvæmt tilskipun 67/548/EBE eða 1999/45/EB**  
Ekki flokkað.
- 2.2. Merkingaratriði**  
**2.2.1. Merkingar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008**  
Ekki flokkað.
- 2.3. Aðrar hættur**  
Getur valdið vægri augnertingu og húðertingu.

## 3. SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI

### 3.2 Blanda

Heiti	Vörukenni	% þyngd	Hættusetningar (67/548/EBE)
1-metoxý-2-própanól	CAS#: 107-98-2 EINECS#: 203-539-1	1-5	H10
Etanólamín	CAS#: 141-43-5 EINECS#: 205-483-3	1-5	Xn; H20/21/22 C; H34
3-bútoxý-2-própanól	CAS#: 5131-66-8 EINECS#: 225-878-4	1-5	Xi; H36/38
Fitualkóhól, etoxýlerað	---	1-5	Xi; H41

Hættusetningar eru skráðar í 16. lið.

## 4. RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHLJÁLPI

### 4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

- Eftir innöndun** Færið viðkomandi í ferskt loft. Leitið lækni ef óþægindi vara.
- Eftir snertingu við augu** Skolið með vatni þar til erting hættir. Ef erting varir, leitið lækni.
- Eftir snertingu við húð** Fjarlægjið föt sem óhreinkast hafa af efninu. Þvoið húð með sápu og vatni.
- Eftir inntöku** Skolið munninn vel og drekkið mikið vatn. Leitið lækni ef óþægindi vara.
- Bruni** Skolið með vatni þar til sársauki hættir. Fjarlægjið fatnað sem ekki er brenndur við – leitið lækni eða farið á sjúkrahús og skolið áfram þar til viðkomandi er kominn undir læknishendur.
- Viðbótarupplýsingar** Ef lækni er leitað, hafið öryggisblað eða merkingar meðferðis. Sjá 11. lið fyrir upplýsingar um einkenni.

## 5. RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIÐGERÐA

### 5.1. Slökkvibúnaður

#### Viðeigandi

Froða, slökkviduft, koltvísýringur, vatnsúði. Notið vatn eða vatnsúða til að kæla efni sem ekki brennur.

#### Óviðeigandi

Notið ekki vatnsbunu, það getur breitt út eldinn.

### 5.2. Sérstök hættu af blöndunni

Engar upplýsingar.

### 5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

#### Sérstakar ráðstafanir

Notið vatn eða vatnsúða til að kæla efni sem ekki brennur. Ef mögulegt án áhættu, færið ílát fjarri bruna. Forðist að anda að ykkur gufu og reyk.

## 6. RÁÐSTAFANIR EF EFNIR FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI

Heftið útbreiðslu leka og safnið með sandi eða öðru ísogsefni og setjið í viðeigandi ílát til förgunar. Sjá 8. lið fyrir upplýsingar um hlífðarbúnað. Sjá 13. lið fyrir atriði varðandi förgun. Þurkið upp minniháttar leka með klútum.

## 7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

### 7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

#### Meðhöndlun

Sjá 8. lið fyrir upplýsingar um varúðarráðstafanir og hlífðarbúnað.

### 7.2. Örugg geymsluskilyrði, einnig m.t.t. ósamrýmaleika

#### Geymsla

Engar sérstakar kröfur um geymslu. Efnið skal þó geyma á öruggan hátt þar sem börn ná ekki til, fjarri matvælum, dýrafóðri, lyfjum o.s.frv. Ekki geyma í frosti. Ráðlagt hitastig: 20°C.

#### Eldhættuflokkur

III-2, geymslueining: 50 lítrar.

### 7.3. Sérstök notkun

Sjá lið 1.2.

## 8. VÁHRIFAVARNIR/PERSÓNUHLÍFAR

### 8.1. Viðmiðunarmörk fyrir váhrif

#### Leiðbeinandi gildi

1-metoxý-2-própanól	50 ppm, 185 mg/m <sup>3</sup>	H
Etanólamín	100 ppm	T

H: Getur frásogast um húð.

T: Leiðbeinandi gildi (bráðabirgða).

### 8.2. Váhrifavarnir

#### Varúðarráðstafanir

Notið efnið á vel loftræstum stað, með aðgangi að rennandi vatni og augnskolunarbúnaði. Þvoið hendur fyrir vinnuhlé, áður en farið er á snyrtingu og að loknum vinnudegi.

#### Öndunarhlífur

Öndunarhlífa ekki þörf.

#### Til hlífðar höndum

Notið hlífðarhanska úr nítríl eða bútýlgúmmíi.

#### Til hlífðar augum/andl.

Notið hlífðargleraugu ef hættu er á snertingu við augu.

## 9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

### 9.1 Upplýsingar um helstu eðlis- og efnafræðilega eiginleika

#### Eðlisástand

Vökvi

#### Litur

Grænblár (sægrænn)

#### Lykt

Einkennandi.

#### pH-gildi

11,4

#### Blossamark

>80°C

#### Eðlisþyngd

1,01 g/ml

### 9.2 Aðrar upplýsingar

Engar viðbótarupplýsingar tiltækar.

## 10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI

Stöðugt ef farið er að fyrirnælum söluaðila.

## 11. EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

### 11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

#### - Innöndun

Efnið myndar gufur frá lífrænum leysum sem geta valdið sljóleika og svima. Við mikla þéttni geta gufurnar valdið höfuðverk og eitrun.

#### - Inntaka

Inntaka í miklu magni getur valdið óþægindum.

- **Snerting við húð** Við langvinna snertingu getur efnið valdið húðþurrki. Getur frásogast um húð og valdið einkennum eins og svima og höfuðverk.
  - **Snerting við augu** Getur valdið augnertingu.
- Möguleg langvinn áhrif á heilbrigði**
- **Langvinn áhrif** Langvinn eða endurtekin snerting við húð eða innöndun gufu getur valdið skaða á miðtaugakerfi.

## 12. VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

### Þrávirgni og niðurbrjótanleiki

Lífbrjótanlegt.

### Aðrar upplýsingar

Varist losun í miklu magni í niðurföll.

## 13. ATRIÐI VARÐANDI FÖRGUN

Efnið er ekki flokkað sem hættulegur úrgangur samkvæmt reglum um úrgang. Mælt er með að efninu sé fargað hjá móttökustöðvum sveitarfélaga og í samræmi við gildandi lög og reglur.

### Evrópska úrgangsskráin (EWC)

Úrgangskóði	Skilgreining úrgangs
20 01 30	Önnur hreinsiefni en þau sem tilgreind eru í 20 01 29
15 02 03	Íseyg efni, síunarefni, þurrkur og hlífðarfatnaður, önnur en tilgreind eru í 15 02 02

## 14. UPPLÝSINGAR VARÐANDI FLUTNING

**14.1. UN-númer** Fellur ekki undir reglur um flutninga.

**14.2. Rétt UN-sendingarheiti** Fellur ekki undir reglur um flutninga.  
**Lýsing á flutningsskjali**

### 14.3. Hættuflokkur eða –flokkar vegna flutninga

**14.3.1. Flutningur á landi** Fellur ekki undir reglur um flutninga.

### 14.3.2 Flutningur á sjó

Engar viðbótarupplýsingar tiltækar.

### 14.3.3 Flutningur í lofti

Engar viðbótarupplýsingar tiltækar.

**14.4. Pökkunarhópur** Fellur ekki undir reglur um flutninga.

### 14.5. Umhverfishættur

Engar.

## 15. UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK

### 15.1.1. ESB-reglur

Ekki flokkað.

### 15.1.2. Landsbundnar reglur

Engar viðbótarupplýsingar tiltækar

### 15.2. Efnaöryggismat

Engar upplýsingar.

## 16. AÐRAR UPPLÝSINGAR

### Hættusetningar

H10 – Eldfimt.

H20/21/22 – Hættulegt við innöndun, í snertingu við húð og við inntöku.

H34 – Ætandi.

H36/38 – Ertir augu og húð.

H41 – Hætta á alvarlegum augnskaða.

Upplýsingarnar á þessu blaði eru, samkvæmt okkar bestu vitneskju, réttar og tæmandi á útgáfudegi. Þær eiga aðeins við um vöruna sem þær lýsa, en ætti ekki að túlka sem tryggingu fyrir tilteknum eiginleikum hennar. Ef varan er notuð með öðru efni eða í öðrum tilgangi en tilgreindur er, gæti verið að upplýsingarnar ættu ekki lengur við. Það er á ábyrgð notanda vörunnar að leggja mat á gildi og ítarleika upplýsinganna í ljósi notkunar sinnar. Engin ábyrgð er tekin á missi eða tjóni vegna notkunar þessara upplýsinga.

Þýðing og uppsetning: Reynir Hjálmarsson  
 Heimild: Chemtox A/S, [chemtox@chemtox.dk](mailto:chemtox@chemtox.dk)